С какво нашите халета са по-различни от другите дъговидни халета ?




CB 7959 AM



1. Със своята здравина - нашият профил е дълбок 145 мм. и широк 325 мм. с дебелина 1мм , 1,2мм, 1,4мм на ламарината.




PLANT : GALVA
PRODUCER : ARCELORMITTAL GALATI, ROMANIA
ORDER No. 500462
NAME/CUSTOM ER ADDRESS :
NOVOTECHPROM OOD
ADDITIONAL MARKIN
DESTINATION : Kv. Industrialen Ul. Kaloyanovsko S,STARA ZAGORA,B
ORDER
NORMAL
ArcelorMittal
ID : 43476/0/0
NET WEIGHT [Kg] : 6210
GROSS WEIGHT [Kg] 6310
ORDER DATE : 03.05.2017
STEEL GRADE : DX51D
COATING:
PROCESS DATE : 22.05.2017
THICKNESS [mm] 1.200
WIDTH [mm] 1250
LENGTH [m] 527
INNE
OUTE
STANDARD : EN10346: 2015
HDCL DX51D+
CUSTOMER REFERENCE :
SUPPLIER C.U.I. RO1639739
HEAT No. : 924585
ID CRM : 811
SUPPLIER Ref. :
EX/FD7FNOV001/000019
ADDENDUM LEVERAGE / CONTRACT SAP :
FD7FNOV001/900896
PLANT : GALVA
PRODUCER : ARCELORMITTAL GALATI, ROMANIA
ORDER No. 500462
NAME/CUSTOM ER ADDRESS :
NOVOTECHPROM OOD
ADDITIONAL MARKING
DESTINATION : Kv. Industrialen Ul. Kaloyanovsko S,STARA ZAGORA,B
ORDER T
NORMAL
ArcelorMittal
ID : 43477/0/0
NET WEIGHT [Kg] : 6280
GROSS WEIGHT [Kg] 6380
ORDER DATE : 03.05.2017
STEEL GRADE : DX51D
COATING:
PROCESS DATE : 22.05.2017
THICKNESS [mm] 1.200
WIDTH [mm] 1250
LENGTH [m] 533
INNER
OUTE
HDCL DX51D+



Системата е предвидена за халета с широчина до 24 метра



2. Дъгите са непрекъснати от началото до края , което изключва наставяне на ламариниte и възможни течове на местата на застъпване на ламариниte

3. Всяка една дъга се свързва със следващата, като се завалцова всеки сантиметър,вместо да се пробива ламаринатаза болтове , което създава предпоставки за течове и корозия на пробитите места.

4. Нашите халета са по-устойчиви на разбиване , няма болтове които могат да бъдат развити , нито може да се свали парче ламарина от склада



нашата система е специално разработена за изработка

на халета